

Transmitancia **$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)**

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústicoMáximo acristalamiento **42 mm**Mínimo acristalamiento **4 mm**Máximo aislamiento acústico **Rw = 46 dB****Secciones**

Marco 70 mm

Hoja 70 / 80 mm

Dimensiones máximas / hoja**Ventana**

Ancho (L) 360-1300 mm

Alto (H) 450-2300 mm

Balconera

Ancho (L) 360-1300 mm

Alto (H) 600-2400 mm

Puerta

Ancho (L) 700-1300 mm

Alto (H) 600-2500 mm

Peso máximo / hoja 130 kg Ventana

130 kg Balconera

160 kg Puerta

Certificaciones

Certificación DTA de lab. CSTB

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Protección frente a los agentes atmosféricos.

Permeabilidad al aire**(UNE-EN 12207):** Clase 4**Estanqueidad al agua****(UNE-EN 12208):** Clase E1800**Resistencia al viento****(UNE-EN 12210):** Clase C5

* Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

Ensayo probado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Acabados**

Blanco

Color

Bicolor

Imitación madera

Posibilidades de apertura

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, osciloparalela, abatible y plegable.

Apertura exterior: practicable y proyectante.

